

Material-Bezeichnung / Material description							
 4 019525 698421							
<b>1 Matte/sheet = Größe/size in mm / Prod.: „Information“/ „Information“</b>							
FROST-BESTÄNDIG	WAND	BODEN ABRIDB	INNENBEREICH	AUSSENBEREICH	SPRITZWASSER-BEREICH	NASSBEREICH	DAUERNASS-BEREICH
FROST-RESISTANCE	WALL	FLOOR ABRASION	INDOOR	OUTDOOR	SPLASH WATER AREAS	WET AREAS	PERMANENTLY WET AREAS
x	✓	x	✓	x	✓	x	x
Falls vorhanden, beachten Sie bitte den Hinweistext / Please note the info box							
<ul style="list-style-type: none"> <li>→ ✓ = geeignet / suitable / x = nicht geeignet / not suitable</li> <li>→ EAN Code</li> <li>→ Produktionsdatum / production date / Charge / charge number</li> <li>→ Verwenden Sie immer die gleiche Produktionsdatumsnummer / Please use always the same batch number</li> <li>→ Bitte beachten Sie den Hinweistext / please note the info box</li> </ul>							



Dauernassbereich: Alle Bereiche, die permanenten Wassermengen ausgesetzt sind und auf denen das Wasser „steht“. Beispiele Pools, uneben gefliest Duschböden

Permanent wet area: All areas, which are heavily exposed and also submerged in water.  
For example Pools, shower floors (unevenly tiled)



Nassbereich: Alle Bereiche in denen Wasser, temporär auch in etwas größeren Mengen an das Material gelangen könnte. Beispiele Duschwände etc.

Wet area: All areas which are temporarily exposed by a higher amount of water. For example shower walls etc.



Spritzwasserbereich: Alle Bereiche in denen Wasser, temporär und in Kleinmengen an die Wand gespritzt werden könnte. Beispiele hinter dem Küchenspiegel oder Waschbecken.

Splash water area: All areas, which are temporarily exposed by very small amounts of water.  
For example the backsplash in the kitchen or behind the sink.

## 1. Bendrieji nurodymai ir informacija

Kai perkate, pažiūrėkite naudojimo paskirties etiketę, kad įsitikintumėte, ar mozaika tinkta numatytam tikslui. Jei mozaika bus iškiliuota netinkamai, mes neprisiimsime jokios atsakomybės. Atminkite: mozaika visada surenkama iš tos pačios partijos / spalvinės gamos gaminį.

Klijuodami, glaistydam, dengdam apsaugos priemonėmis ir valydam mozaiką naudokite tik tuos produktus, kurie atitinku numatytają paskirtį ir pagrindą. Reikalaukite šios informacijos iš atitinkamo gamintojo arba pasitarkite su kvalifikuotais darbuotojais.

Prieš pradėdami klijuoti kruopščiai patikrinkite kokybę ir mozaiką, ieškodami spalvos nuokrypių, matmenų nuokrypių, dėmių ir pažeidimo požymių. Galimi nežymūs skirtumai, priklausantys nuo medžiagos ir gamybos proceso. Nukritusius akmenis galima priklijuoti prie mozaikos tinklelio momentiniaiems klijais.

Atminkite: gamtinio akmens mozaika yra natūralus gaminys, pasižymintis natūralia spalva ir nežymiai išpaudais bei vandens išgraužomis. Jei gamtinio akmens mozaikos netvarkingai sumetamos, gali pasitaikyti medžiagos atplaišų.

Prieš kiekvieną darbo etapą perskaitykite visus nurodymus dėl naudojamų gamybos medžiagų. Pabandykite priklijuoti mozaikos kilimelį, įskaitant glaistymą, kad patikrintumėte gaminių nuokrypius. Jei bandymas bus sėkmingas, dėliokite mozaiką toliau. Pretenzijas dėl prekių reikia pareikšti prieš klijavimą. Pirkėjas neturi teisės įtraukti priklijuotų gaminių į pretenziją, taip pat nepriimamos pretenzijos dėl tolesnių darbų / klijavimo sąnaudų.

Optimizuojant technologinį procesą, rekomenduojama palaikyti mozaikas ir statybines chemines

medžiagas maždaug parą prieš klijavimą sausoje vietoje, toje pačioje patalpoje, kurioje bus klijuojama. Taip galima užtikrinti optimalią 20 °C technologinio proceso temperatūrą.

## 2. Pavaršius ir pjovimas

Pavaršius turi būti stabilus, glotnus, lygus, tolydus, sausas ir nedulkėtas. Išlyginkite nelygius paviršius. Paruoškite balto spalvos paviršius išstepdami juos baltais lanksčiaisiais klijais ir nugludinkite šlifavimo akmeniu maždaug po 12 valandų (nusiurbkite visas susidariusias šlifavimo dulkes). Pašiurkštinkite glotnus ir ypač tankius paviršius. Cementinio / mineralinio pagrindo paviršius (grindinį, tinką, kartonines gipso plokštes) reikia padengti gruntu, tačiau šis darbas nebūtinės, jei sumontuoti laikantieji elementai.

Naudokite mozaikos medžiagą atitinkantį pjovimo įrankį. Patarimas. Sumaniai planuodami stenkitės sumažinti pjūvių skaičių (taip pat žr. 3 skirsnį „Klijavimas“), nes kyla pavojus pažeisti arba sulaužyti medžiagas. Pjūviams ženklini naudokite tik nuvalomus žymeklius.

### Alumininė, nerūdijančiojo plieno ir varinė mozaika

Pjaukite mozaikas vandeniu aušinamu pjūklu arba švytuokliniu pjūklu. Nušlifuokite pjūvio kraštus švitriiniu popieriumi arba metaliniais įrankiais. Netvirtinkite ir neklijuokite prie paviršiaus jokių lipnių gaminių ar medžiagų, kurias vėliau norësite nuimti.

### Stiklinė mozaika

Naudokite žnyplies, jei reikia padalyti pavienius akmenelius, arba kampinių šlifuoklių su deimantiniu disku ar vandeniu aušinamą pjūklą su deimantiniu pjovimo disku, jei reikia perpjauti visą kilimėlį. Pirmiausia nubréžkite pageidaujamą pjūvio liniją pieštuku ant poperiaus (arba tiesiogiai ant mozaikos, jei kilimėliai yra su tinkleliu išvirkščiojoje pusėje). Supjaustykite mozaiką deimantiniu pjūklu palaipsniui į daugelį dalių. Nušlifuokite pjūvio kraštus švitriiniu popieriumi.

### Dirbtinių medžiagų, gamtinio akmens ir jų derinio mozaika

Pjaukite mozaikas vandeniu aušinamu pjūklu arba kampiniu šlifuokliu su deimantiniu disku / akmens pjovimo disku.

## 3. Klijavimas

Suraskite tinkamą pradžios vietą, tada įvertinkite akmenelių ir mozaikos kilimėlių matmenis bei optinę išvaizdą. Pradėkite nuo viso mozaikos kilimėlio, o atpjautas dalis pridėkite pabaigoje. Jei klijuojate mozaiką derindami su kitomis medžiagomis, įvertinkite mozaikos storį ir kilimėlių formatą. Patartina iš pradžių sudėlioti mozaikos kilimėlius ant grindų ir tik tada klijuoti ant sienos. Įvertinkite tarpelius tarp kilimėlių. Jungiant mozaikos kilimėlius taip pat reikia paisyti akmenelių sandūros pločio. Pravartu subraižyti klijuojamą plotą linijomis, kad būtų paprasčiau teisingai išdėstyti mozaikos kilimėlius.

Klijuoti naudojamas mišinys / klijai turi būti ne per daug skysti, kad mozaikos kilimėliai neslystų. Tepkite klijavimo mišinį / klijus nedidelemis porcijomis tinkama dantytaja glaistykle (stačiakampiais 2,5 mm pločio ir 3,5 mm gylio dantukais arba kvadratiniais 4 x 4 mm ar 6 x 6 mm dantukais, jei klijuojate lauke arba nuolat šlapiose vietose (fasadus, terasas, plaukimo baseinus). Galiausiai išlyginkite taip, jog nesimatytų klijų ir tinklelio – taip išvengsite ertmių.

Paimkite mozaikos kilimėlių iš vienos pakuočės / dėžutės. Klijuokite mozaiką imdam i lapelius pakaitomis iš kelių dėžučių. Pridėkite mozaikos kilimėlių paruoštoje vietoje, išvyniokite ir lėtai išpauskite į klijavimo mišinį / klijus. Pastuksenkite mozaikos kilimėlių guminiu glaistikliu ir

sulygiuokite mažuosius akmenėlius.

Viso klijavimo proceso metu prižiūrėkite darbo vietą, kad ji būtų švari, ir pašalinkite klijavimo mišinio / klijų perteklių.

Naudokite tik tą klijavimo mišinį / klijus, kurie pagaminti iš Baltos spalvos pagrindinės medžiagos (kad nepersišvestų spalva) ir kurie tinka pagal mozaiką / naudojimo paskirtį / pagrindą.

#### **Stiklinė, aliumininė, nerūdijančiojo plieno ir varinė mozaika**

Klijuokite šias mozaikas baltais klijavimo mišiniais / klijais (polimerais modifikuotais, sparčiai kietėjančiais hidrauliniais C2FT arba C2FTE, atitinkančiais EN klasifikaciją), skirtais skysčio nesugeriančioms medžiagoms. Paisykite rašto krypties, kad bendras vaizdas būtų vienodas.

#### **Dirbtinio akmens / keramikos / gamtinio akmens ir jų derinio mozaika**

Klijuokite šias mozaikas baltais gamtinio akmens klijavimo mišiniais / klijais (polimerais modifikuotais, sparčiai kietėjančiais hidrauliniais C2FT arba C2FTE, atitinkančiais EN klasifikaciją), skirtais skysti sugeriančioms medžiagoms.

#### **Nuolat šlapia vieta**

Klijuokite mozaiką nuolat šlapioje vietoje tik atspariais cheminėms medžiagoms, reaktyviaisiais dervų pagrindo klijais (dvikomponentis reaktyvusis dervų pagrindo rišiklis, R2T pagal EN klasifikaciją). Šiuo klausimu taip pat kreipkitės į gamintoją, kuris galės rekomenduoti papildomų arba kitų medžiagų. Stiklinė mozaika klijuojama baseine atsukus popieriumi išklijuotą pusę į išorę.

Prieš glaistydamai palaukite maždaug parą, kad sukietėtų klijavimo mišinys / klijai.

### **4. Glaistymas**

Glaistykite mozaiką mažais plotais, naudodami tinkamą glaistą. Sandūrų paviršius ir pagrindas turi būti sausas, prie jo turi gerai kibti glaistymo medžiagos. Prieš glaistydamai išgrandykite klijų likučius iš sandūrų, kad gylis tarpuose būtų vienodas. Glaistant sandūros neturi būti šlapios.

Įspauskite glaistą į sandūras guminu glaistikliu ir (arba) gumine trintuve. Nubraukite glaisto perteklių kempinine trintuve arba kempinėle. Nuvalykite mozaikos paviršių sausa šluoste. Prieš kruopščiai valant visą plotą reikia palaukti vieną dieną, kad glaistas išdžiūtų (taip pat žr. skirsni „Valymas“).

Kai kuriose mozaikose yra įspaudų, susidarančių dėl optinės sandaros arba specifinių medžiagos savybių. Glaistymo metu ten gali likti glaisto likučių, dėl kurių mozaika atrodys ruožuota arba su atspindžiais. Sumažinti šį efektą galima tik kruopščiai nuvalant paviršių iš karto po glaistymo ir naudojant molinį glaistą. Kontrastingos spalvos šį efektą sustiprina.

#### **Alumininė, nerūdijančiojo plieno ir varinė mozaika**

Glaistykite šias mozaikas polimerais modifikuotu glaistu, skirtu nesugeriančioms skysčio medžiagoms. Rekomenduojame naudoti „Racofix RF-X Feinfuge“. Jei glaisto sudėtyje yra kvarcinio smėlio, naudojant netinkamą įrankį kyla pavojus subraižyti paviršių. Jei naudojamas iš netinkamų sudedamųjų medžiagų sudarytas glaistas, kyla pavojus juo pažeisti paviršių. Netvirtinkite ir neklijuokite prie paviršiaus jokių lipnių gaminių ar medžiagų, kurias vėliau norėsite nuimti.

#### **Stiklinė mozaika**

Glaistykite šią mozaiką polimerais modifikuotu glaistu, skirtu nesugeriančioms skysčio medžiagoms. Jei glaisto sudėtyje yra kvarcinio smėlio, naudojant netinkamą įrankį kyla pavojas subraižyti paviršių. Visiškai užpildykite sandūras glaistu, kad nesusidarytų šviesos lūžių.

### **Dirbtinio akmens / keramikos / gamtinio akmens ir jų derinio mozaika**

Glaistykite šias mozaikas polimerais modifikuotu gamtinio akmens glaistu, skirtu nesugeriančioms skysčio medžiagoms.

### **Nuolat šlapia vieta**

Glaistykite mozaiką nuolat šlapioje vietoje tik atspariu cheminėms medžiagoms, reaktyviuoju dervų pagrindo glaistu.

## **5. Apsaugos nurodymai**

### **Gamtinių akmenų ir jų derinių su kitomis medžiagomis mozaika**

Impregnuokite gamtinio akmens mozaiką apsaugos nuo dėmių produktu prieš klijuodami ir glaistydami, kad apsaugotumėte gamtinius akmenis nuo dėmių ir spalvos pokyčių.

Jei pageidaujate spalvoto paviršiaus, plotą reikia apdoroti impregnantu, tinkamu naudoti gamtiniam akmeniui po glaistymo.

### **Neglazūruotos keramikos mozaika**

Padenkite neglazūruotos keramikos mozaiką apsaugos nuo dėmių produktu, kad apsaugotumėte paviršių.

## **6. Valymas**

Mozaikas galima valyti suvilgyta šiltame vandenye šluoste. Draudžiama naudoti vaškus, aliejus ar rūgštis. Jokiu būdu nenaudokite šveičiamujų skysčių / kietų kempinių arba ploviklių, kurių sudėtyje yra stipriai veikiančių cheminių priedų, nes šios medžiagos gali sugadinti ir subraižyti mozaikos paviršių.

### **Alumininė, nerūdijančiojo plieno ir varinė mozaika**

Valykite mozaiką minkšta kempine, suvilgyta šiltame muilo tirpale arba alkoholyje. Nenaudokite jokių rūgštinių arba šarminiu valikliu.

### **Dirbtinių medžiagų / stiklinė mozaika**

Valykite mozaiką pirktiniais, nešarmingais stiklo valikliais, kurių sudėtyje nėra abrazyviniai komponentai.

### **Gamtinių akmenų ir jų derinių su kitomis medžiagomis mozaika**

Valykite mozaiką pirktiniais, neriebiais, nešarmingais gamtinio akmens valikliais, pagamintais to paties gamintojo, kurio impregnantą naudojote. Impregnavimas neapsaugo nuo rūgščių poveikio. Gamtinio akmens mozaiką jokiu būdu negalima apdoroti rūgštiniiais apnašų šalinimo produktais arba šarminiais, rūgštiniiais ar edžiais valikliais. Paisykite valymo nurodymų, taikomų kitoms medžiagoms, jei valote gamtinio akmens ir kitų medžiagų derinio mozaikas.

**Trumpinių paaškinimas:**

AEM = aliumininė / nerūdijančiojo plieno / varinė mozaika

ASM = dirbtinių medžiagų mozaika

GM = stiklinė mozaika

KM = keraminė mozaika

KMU = neglazūruotos keramikos mozaika

NM = gamtinio akmens mozaika

**Pastaba. Gali būti pakeitimų, spausdinimo netikslumų arba klaidų. 2015-11-01**